


YTSDR090-L2-P1-19-70-90-M5-43



减速比	15-100	传动效率	≈92%	转动惯量	0.31~0.35Kg.cm ²
额定输出扭矩	100-160 Nm	噪音值	≤65 dB	请注意: 1. 所有数据 (PDF, CAD, 3D) 变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≈ 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本。	
最大输出扭矩	180-288 Nm	使用温度	-10℃~+90℃		
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂 (终身润滑)		
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		
超精密背隙 P0	--	防护等级	IP65	比例	
精密背隙 P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)	1:1	
标准背隙 P2	≤9 arcmin	重量	≈6.8Kg		

行星减速机

YTSDR090-L2 (双级)

櫻田鑫自动化科技有限公司

THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD OF KUNSHAN

昆山市康莊路138號 TEL: 0512-36885052
 FAX: 0512-36885053